

Wolfgang Pingler

6 25.08.2020 PINGLER

Revision

MENNEKES Verteiler EverGUM maxi, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP54 Ausführung 32A

## Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 360x340x330 mm(LxBxH) schwarz RAL 9005, stapelbar, mit Traggriff Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit 2 Edelstahl-Schnellverschlüssen

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (20459)

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V (20458)

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V (17021)

3 FI/LS-Schalter 16A 2p 0,03A C

## Pos.01

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Pos.02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 32 mit innenliegender Zugentlastung

3 m Anschlussleitung H07RN-F 5G6 mm²

Farbe "schwefelgelb" (wie Proflex/Industrieflex)

mit CEE-Stecker 32A 5p 400V (20453)

Aufkleber:

Achtung!

Vor Öffnen des Steckdosenverteilers

den Netzstecker ziehen

Eigentumkennzeichen: BUND

(im Griff eingraviert)

Mennekes Typenschild 50x40mm innen

und außen

Eigentumkennzeichen: BUND

(im Griff eingraviert)

**MENNEKES** 

Aufbauplan

7502500ZC Art. Nr.:

Projekt:

Blatt-: Von: Blatt+: