# 1. Bezeichnung der Zubereitung und des Unternehmens

**Kettenhaftspray E-COLL** 

Art.-Nr. 4317784-305587

Langzeitfett zur Schmierung URL : www.ede.de

E/D/E - Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

EDE Platz 1 Telefon-Nr. : (0)202 6096-0
42389 Wuppertal Notruf D : (0)202 6096-0 8:00 -

17:00 Uhr und verschiedene Giftnotrufzentalen in Deutschland

: sdb@ede.de

E-Mail

Datenblatt erstellt/überarbeitet am 22.06.2011 Gültig ab 22.06.2011

Version: 1.1 Ersetzt: Version 13.12.2006

## 2. Mögliche Gefahren

Einstufung gem. Richtlinie 1999/45/EG:

## Kennzeichnung gem. Richtlinie 1999/45/EG:





Hochentzündlich F+. Umweltgefährlich N.

Enthält: Propan/Butan, Chlorierte Paraffine

**Gefahrenhinweise:** R12 Hochentzündlich. R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

**Sicherheitsratschläge:** S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S23.5 Aerosol nicht einatmen. S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. S60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 Grad Celsius schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

## 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Stoff-Nummer, Bezeichnung, Kennzeichnung	%	l
CAS:74-98-6/106-97-8 Propan/Butan - F+, R12 - GHS-Pikto 02-04 Gefahr, H220	10-50	
CAS:85535-85-9 Chlorierte Paraffine, C14-17 (Cereclor S45) - N, R50/53	10-20	
CAS:75-28-5/106-97-8 Isobutan - F+, R12	1-10	1
CAS:64742-49-0 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte F, Xn, N, R11-38-51/53-65-67 (Benzol < 0,1%)	1-10	
CAS:64742-95-6 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische Xn, N, R10-37-51/53-65-66-67 (Benzol < 0,1%)	1-10	

Kettenhaftspray E-COLL
Art.-Nr. 4317784-305587

E/D/E - Einkaufsbüro Deutscher
Eisenhändler GmbH
sdb@ede.de

Datenblatt erstellt/überarbeitet am 22.06.2011

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen (Unwohlsein) Für Frischluft sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Hautkontakt Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei

andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. Beschmutzte, getränkte

Kleidung sofort ausziehen.

Augenkontakt Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser oder

Augenspüllösung spülen. Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

Verschlucken Mund gründlich mit Wasser spülen.

Wichtigste akute oder verzögert auftretende

Symptome und Wirkungen

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder

Spezialbehandlung

-

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel ABC-Pulver, CO2, Schaum.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete

Löschmittel

Gefährdungen durch die Zubereitung, durch

Verbrennungsprodukte oder Gase

Besondere Schutzausrüstung bei der

Brandbekämpfung

Keine.

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes

Atemschutzgerät benutzen.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Zündquellen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit

den Augen und der Haut vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Aufnahme/Reinigung Reste mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel)

aufnehmen. Vorschriftsmässig beseitigen.

# 7. Handhabung und Lagerung

## Handhabung:

Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Für gute Raumbelüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. - Technische Regelwerke: TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

#### Lagerung:

Lagerräume gut belüften. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenstrahlung und Temperaturen über 50 Grad Celsius schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

## **Bestimmte Verwendung(en):**

Technisches Merkblatt beachten.

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen

Kettenhaftspray E-COLL Art.-Nr. 4317784-305587 E/D/E - Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

sdb@ede.de

Datenblatt erstellt/überarbeitet am 22.06.2011

Zu überwachende Parameter: Stoff-Nummer, Stoff-Bezeichnung, Grenzwert:

CAS:74-98-6 Propan - AGW: 1800 mg/m3; CAS:106-97-8 Butan - AGW: 2400 mg/m3

CAS:75-28-5 Isobutan - AGW: 2400 mg/m3

-

Kohlenwasserstoffe - AGW: 100 mg/m3

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Siehe Abschnitt 7, keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

## Individuelle Schutzmaßnahmen, persönliche Schutzausrüstung:

Augen-/Gesichtsschutz Empfehlung: Schutzbrille mit Seitenschutz

Handschutz (Art des Materials und die Materialstärke, früheste Durchbruchszeit des

Materialstarke, fruheste Durchbruchszeit des

Handschuhmaterials)

Körperschutz Entfällt

Atemschutz Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen: Kurzzeitig

Filtergerät, Filter P2 (EN 140/143).

Empfehlung: Schutzhandschuhe EN 374 (Nitril 0,4 mm > 30 min)

Sonstiges -

# 9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Gemisch)

Aussehen Aerosol, gelb
Geruch charakteristisch
Geruchsschwelle nicht bestimmt

pH-Wert -

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebereich, °C

Flammpunkt, °C -60

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt Entzündbarkeit (fest, gasförmig) nicht bestimmt 1,4 - 32 Explosionsgrenzen in Luft, % > 5000 Dampfdruck bei 50 °C, kPa Dampfdichte nicht bestimmt Dichte, g/ml 0,7 - 0,8Löslichkeit in Wasser unlöslich Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser nicht bestimmt

Selbstentzündungstemperatur, °C > 450

Zersetzungstemperatur, °C nicht bestimmt

Viskosität, sec (ISO 2431, Düse) Explosive Eigenschaften keine

Oxidierende Eigenschaften nicht bestimmt

VOC EU, g/l < 450

## 10. Stabilität und Reaktivität

Reaktivität, chemische Stabilität, Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Das Produkt ist stabil. Reaktionen nur bei Anwesenheit von Reaktionspartnern (Säuren, Oxidationsmitteln).

Kettenhaftspray E-COLL Art.-Nr. 4317784-305587 E/D/E - Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

sdb@ede.de

Datenblatt erstellt/überarbeitet am 22.06.2011

Zu vermeidende Bedingungen, unverträgliche

Materialien

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenstrahlung und Temperaturen über 50 Grad Celsius schützen. Von Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln

fernhalten.

Keine

Gefährliche Zersetzungsprodukte

# 11. Toxikologische Angaben

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG vorgenommen.

Genaue Daten liegen nicht vor.

## 12. Umweltspezifische Angaben

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen.

Detaillierte Daten liegen nicht vor.

# 13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

EWC -

Verpackungen Vollständig entleerte Verpackungen einem Recycling zuführen. (Unter

Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften eine

chemisch/physikalischen Behandlungsanlage zuführen.)

EWC (16 05 05 - Gase in Druckbehältern, die nicht unter 160504 fallen)

# 14. Angaben zum Transport

	ADR/RID	IMDG-Code:	IATA-DGR
UN-Nummer	1950	1950	1950
Bezeichnung des Gutes	Druckgaspackungen	AEROSOLS	AEROSOLS
Klasse (Zusatzgefahr)	2 2	2.1	2.1
Nebengefahr	-	-	-
Klassifizierungscode	5F	-	-
Verpackungsgruppe	-	-	-
Tunnelcode	(D)	-	-

## 15. Angaben zu Rechtsvorschriften

## 15.1 EU und nationale Vorschriften:

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen: Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe: Nicht anwendbar

Kettenhaftspray E-COLL Art.-Nr. 4317784-305587 E/D/E - Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

sdb@ede.de

Datenblatt erstellt/überarbeitet am 22.06.2011

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien: Nicht anwendbar

Zulassungen gemäß Titel VII oder Beschränkungen gemäß Titel VIII Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: Keine

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien - Kennzeichnung der Inhaltsstoffe: Nicht anwendbar

Beschäftigungsbeschränkungen: Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, schwach wassergefährdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung (Gemisch): Nicht erstellt

# 16. Sonstige Angaben

## Sonstiges:

\_

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Das Datenblatt soll Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt geben. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.