

## Daten

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung (II / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	24 A
Legende Bemessungsdaten	(II / 2) ≙ Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2

### Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Installationsseite
Anschlusstechnik	PUSH WIRE®
Anzahl Anschlussstellen Anschlusstyp	0
Betätigungsart	Push-in
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 14 ... 12 AWG
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Anschlusstyp 2	Leuchtenseite
Anschlusstechnik 2	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen Anschlusstyp 2	1
Eindrähtiger Leiter 2	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	3
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung

## Geometrische Daten

Breite	9,5 mm / 0.374 inch
Höhe	15,5 mm / 0.61 inch
Tiefe	20,5 mm / 0.807 inch

## Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Brandlast	0.057 MJ
Gewicht	2.74 g



## Umgebungsbedingungen

Dauergebrauchstemperatur bis	120 °C
------------------------------	--------




## Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CH
GTIN	4044918583787
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-14-11-03
eCl@ss 8.0	27-14-11-03
ETIM 6.0	EC000447
ETIM 5.0	EC000447



## Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1053495
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40022792

## Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	<b>BV</b> Bureau Veritas S.A.	11914/C0 BV
	<b>LR</b> Lloyds Register	04/20013 (E4)

## UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>UL</b> UL International Germany GmbH	E69654
	<b>UL</b> UL International Germany GmbH	CCA-DK No. 2527

Änderungen vorbehalten.