

## askö GmbH

## Produkt- und Gebrauchsinformation



Artikel-Nr.: Modellname:

603564 askö OPERATOR KP

Design & Konstruktion:

Beschreibung: Handschuhe zur Rettung und Bergung nach EN

388. Synthetik-Lederhandschuh mit Spandex

Handrücken und Anziehschlaufe.



Größen: 6 - 12

Farbe: neongelb, rot, blau

Materialien:

Waschen:

Innenhand: Teilweise aus Ziegenleder, PU-Beschichtung

Fingerspitzen: Rutschfeste PU-Beschichtung

Innenfutter: Kevlar / Glasfaser

Stulpe: Enganliegende Neopren-Stulpe

Applikationen: Ring und Haken, Daumenteilbereich aus 100% Baumwolle zur Schweißaufnahme

## Gebrauchsinformationen:











Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufzuhängen.

**Empfehlung:** Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu

überprüfen.

Einschränkung: Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten

Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

## Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 388 CAT II

Parameter	Ergebnis
Abrieb (EN 388)	3
Schnittfestigkeit (EN 388)	5
Weiterreißfestigkeit (EN 388)	3
Stichfestigkeit (EN 388)	4
Tastgefühl (EN 420)	4





Leistungsanforderung nach EN 388- mechanische Risiken

Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
1.Ziffer: Abriebfestigkeit ( Zyklen )	100	500	2000	8000	
2.Ziffer: Schnittfestigkeit	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3.Ziffer: Weiterreißfestigkeit ( Newton )	10	25	50	75	
4.Ziffer: Stichfestigkeit ( Newton )	20	60	100	150	

Prüfstelle: 0197 - TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - D-90431 Nürnberg

**Kontakt:** askö GmbH - Innovative Schutzausrüstung

Adolph-Kolping-Str. 6 , D - 72393 Burladingen

Tel.: 07475 / 95000 - 0 Fax: 07475 / 95000 - 29 eMail: info@askoe-online.de Website: www.askoe-online.de