

Schneller wird's nicht hell

Aldebaran XLD-C Compact Basic

EXTREM
hell
flexibel
robust



Einsatzstellenbeleuchtung Aldebaran XLD-C Compact Basic

Viel Licht und schnellste Aufbauzeit sind die Kern-Merkmale der neuen Aldebaran XLD-C Compact. Wie auch ihre große Schwester, die Aldebaran XLD 2-C, ist die Aldebaran XLD-C Compact wortwörtlich ein extremes Lichtwerkzeug: extrem robust, extrem flexibel und extrem hell, lässt sie sich enorm vielseitig und vor allem schnell einsetzen.

Dank ihrer kompakten Maße lässt sie sich besonders leicht im Fahrzeug verstauen. Dabei schützt das extrem robuste Gehäuse aus einem Aluminium-Nylon-Verbund das leistungsfähige Innenleben nicht nur zuverlässig, sondern sorgt dank intelligentem Leichtbau auch für ein äußerst geringes Gewicht. Zudem wird die Leuchte in einer stabilen Transporttasche ausgeliefert, die zusätzlichen Schutz bietet. Der Auf- und Abbau ist so schnell, einfach und sicher möglich.

Die Aldebaran XLD-C Compact wird mit einer Aufnahmhülse für Normzapfen ausgeliefert. Per Schnellverschluss kann diese sowohl von oben als auch von unten in die Leuchte eingesetzt werden. Damit lässt die XLD-C Compact sich ganz leicht wahlweise normal oder über Kopf betreiben. Die Aufnahmhülse ist passend für Zapfen nach DIN 14640 und kann somit auf jedem handelsüblichen Stativ befestigt werden. Durch spezielle Vorsteck-Scheiben können die Blendwerte weiter gesenkt werden, wodurch sich die XLD-C Compact auch hervorragend für die Nutzung auf engstem Raum eignet.

Merkmale:

- optimales Handling Dank geringem Gewicht und kompakten Maßen
- hohe Lichtleistung, homogene Ausleuchtung
- passive, verschleißfreie Kühltechnik
- Xpect2 LED-Modul Linsenoptiken
- Überkopf-Betrieb durch integrierten Wechselbolzen möglich

Lieferumfang:

- 1 Stück Aldebaran XLD-C Compact Basic
- 1 Stück Aufnahmhülse starr
- 4 Stück Vorsatzscheiben (Diffusor)
- 1 Stück Transporttasche
- 1 Stück Anschlusskabel (ohne Dimm- und Schaltfunktion)

Technische Daten:

Leistung:	280 W
Leuchtmittel:	4 x Xpect2 LED-Modul
Spannung:	240 V
Lichtstrom:	45.000 lm
Schutzart:	IP67
Lichtfarbe:	5.000 K
LED Lebensdauer:	50.000 h
Temperaturbereich:	-40 bis +59 °C
CRI:	>70
Abmessung L x B x H:	446 x 446 x 228 mm
Anschluss:	8 m Gummikabel mit Stecker IP68



Optional:

Dank optionaler Segment-Schaltung und Dimm-Funktion kann die benötigte Lichtmenge immer exakt dem Bedarfsfall angeglichen werden.

Ebenfalls optional ist eine schwenkbare Aufnahmhülse erhältlich. Hiermit ist die Leuchte dann in jede Richtung und in jedem Winkel schwenkbar.

Die Ausführung Basic kann mit den separat erhältlichen Wechselleitungen auch mit Schalter für eine segmentweise Schaltung (Zuleitung „SWITCH“) oder mit Schalter und Dimmfunktion (Zuleitung „DIM“) aufgerüstet werden. Die Zuleitungen können hierbei ganz einfach über eine Steckverbindung unterhalb des Gehäuses ausgetauscht werden.



Die Aufnahmhülse starr und die Zuleitung sind im Lieferumfang enthalten



Die Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht g
201028	XLD-C Compact Basic	8.500
201031	Zuleitung SWITCH	500
201034	Zuleitung DIM	500
201029	Aufnahmhülse mit Kugelgelenk	500
221315	Teleskop-Dreibeinstantiv Edelstahl	15.400

Ihr zuständiger Fachhändler:



DÖNGES GmbH & Co. KG

Jägerwald 11
D-42897 Remscheid

Tel. +49 2191 5626-112
Fax +49 2191 5626-26112

www.doenges-rs.de