

Multitec M

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Vielweckleiter, 4-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm

Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 42384 darf nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite	Gewicht	Holmhöhe	Höhe als Arbeitsbühne	Länge	Länge als Anlegeleiter
42377	4.45 m	0.75 m	16.2 kg	59 mm	0.99 m	1.02 m	3.62 m
42378	5 m	0.8 m	19 kg	59 mm	0.99 m	1.22 m	4.19 m
42384	5.5 m	0.9 m	15.5 kg	59 mm		1.3 m	4.74 m
42379	5.5 m	0.9 m	22.2 kg	61 mm	0.99 m	1.5 m	4.74 m

Bestell-Nr.	Länge als Arbeitsbühne	Länge als Stehleiter	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	adjustable-height-pf
42377	1.55 m	1.85 m	1,02 m × 0,75 m × 0,26 m	3	4 × 3	1.030 mm × 360 mm × 270 mm	0
42378	2.11 m	2.13 m	1,22 m × 0,8 m × 0,26 m	3	2 × 3 + 2 × 4	1.230 mm × 350 mm × 270 mm	0
42384		2.41 m	1,3 m × 0,9 m × 0,26 m	4	4 × 4	1.310 mm × 360 mm × 270 mm	
42379	2.67 m	2.41 m	1,5 m × 0,9 m × 0,26 m	3	2 × 3 + 2 × 5	1.510 mm × 350 mm × 270 mm	0